



#### ОПИСАНИЕ

- Механический регулятор частоты
- Рама с виброгасящими подушками подвески
- Автоматический выключатель электропитания
- Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°C макс. с механическим вентилятором
- Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
- 9 дБ(А) глушитель, поставляемый отдельно
- Заряженная стартерная батарея, заправленная электролитом
- 12 В зарядный генератор и стартер
- Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°C
- Руководство пользователя и Руководство по установке генераторных агрегатов

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

**PRP** : Мощность Prime указывается для неограниченного времени годовой наработки при работе на переменную нагрузку в соответствии с ISO 8528-1.

**ESP** : Мощность Standby указывается для условий аварийного энергоснабжения при работе на переменную нагрузку в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

## УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Стандартные условия: температура воздуха на впуске 25°C, высота над уровнем моря 100 м, относительная влажность воздуха 30%.

## T27HK

Тип двигателя	S4L2-SDH
Тип генератора переменного тока	0000000000

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота (Гц)	50
Опорное напряжение (В)	1 €€€€€
Макс. мощность ESP (кВА)	27
Макс. мощность ESP (кВт)	21.6
Макс. мощность PRP (кВА)	н/д
Макс. мощность PRP (кВт)	н/д
Макс. сила тока (А)	39
Панель управления (стандарт)	NEXYS
Панель управления (опция)	TELYS

### РАЗМЕРЫ И УРОВНИ ШУМА

#### РАЗМЕРЫ (ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	896
Высота (мм)	1121
Масса без топлива (кг)	530
Топливный бак (л)	100

#### РАЗМЕРЫ (ИСПОЛНЕНИЕ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ)

Кожух	M127
Длина (мм)	2080
Ширина (мм)	960
Высота (мм)	1415
Масса без топлива (кг)	752
Топливный бак (л)	100
Уровень звукового давления @1м в дБ(А)	8€
( Á Ć Đ	€€

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	ESP		PRP		Standby (A)
	кВт	кВА	кВт	кВА	
415/240	22	27	-	-	38
400/230	22	27	-	-	39
380/220	22	27	-	-	41
240 TRI	22	27	-	-	65
230 TRI	22	27	-	-	68
220 TRI	22	27	-	-	71
220/127	19	24	-	-	63
200/115	22	27	-	-	78

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	MITSUBISHI S4L2-SDH, 4-тактный, 4 X
Компоновка	L
Рабочий объем (л)	1.76
Диаметр цилиндра (мм) x Ход (мм)	78 x 92
Степень сжатия	22 : 1
Частота вращения (об/мин)	3000
Ср. скорость поршня (м/с)	9.2
Макс. мощность stand-by / 1500 об/мин (кВт)	21.1
Стабильность частоты в установившемся режиме (%)	2.5
Среднее эффективное давление цикла (бар)	5.1
Тип регулятора частоты вращения	механический

### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Общий объем (л)	4.9
Макс. температура ОЖ (°C)	111
Температура на выходе из двигателя (°C)	93
Мощность привода вентилятора (кВт)	G
Производительность вентилятора (м3/с)	1.3
Аэродинамическое сопротивление радиатора (мм в.д.ст.)	15
Тип ОЖ	GENCOOL
Диапазон работы термостата (°C)	82-95

### УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ

Твердые частицы ( Д Н)	1 €
CO ( Д Н)	FG€
NOx ( Д Н)	FN €
HC ( Д Н)	1 €

### СИСТЕМА ВЫПУСКА

Температура ОГ (°C)	530
Расход ОГ (л/с)	84
Макс. допустимое противодавление системы выпуска (мм в.д. ст.)	700

### СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ

Расход топлива @ 110% нагрузке (л/ч)	н/д
Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч)	7.7
Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч)	6.3
Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч)	5
Макс. производительность подкачивающего насоса (л/ч)	18

### СИСТЕМА СМАЗКИ

Общий объем масла в системе (л)	5.9
Мин. давление масла (бар)	1
Макс. давление масла (бар)	4
Расход масла на 100% нагрузке (л/ч)	0.04G
Емкость масляного поддона (л)	5.4

### ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

Теплота, отводимая с ОГ (кВт)	25
Конвектируемая теплота	H
Теплота, отводимая в систему охлаждения (кВт)	31.4

### СИСТЕМА ВПУСКА

Макс. допустимое сопротивление (мм в.д. ст.)	310
Расход воздуха на сгорание (л/с)	31.3

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	MECC ALTE
Тип генератора	ECP28-2L2
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Высота над уровнем моря (м)	1000
Разнос (об/мин)	н/д
Число полюсов	2
Система возбуждения	
Класс изоляции/температурный класс	H / H
Регулятор напряжения	AVR
Суммарный коэффициент гармоник, без нагрузки TGH/THC	н/д
Коэффициент несинусоидальности: NEMA=TIF-(TGH/THC)	н/д
Коэффициент несинусоидальности: CEI=FHT-(TGH/THC)	н/д
Число подшипников	1
Соединение с двигателем	Непосредств.
Пределы регулирования напряжения в установившемся режиме (%)	н/д
Время переходного процесса (Delta U = 20% перех.) (мс)	н/д

### ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянная номинальная мощность @ 40°C (кВА)	н/д
Мощность Standby @ 27°C (кВА)	н/д
КПД @ 4/4 нагрузки (%)	н/д
Расход воздуха на охлаждение (м3/с)	н/д
Отношение короткого замыкания (Kcc)	н/д
Синхр. реактивное сопр. по продольной оси (при неполном насыщении) (Xd) (%)	н/д
Синхр. реактивное сопр. по поперечной оси (при неполном насыщении) (Xq) (%)	н/д
Пост. времени обмотки статора при разомкнутой цепи возбуждения (T'do) (мс)	н/д
Переходное реактивное сопротивление (X'd) (%)	н/д
Перех. пост. времени цепи возбуждения при короткозамкнутом роторе (T'd) (мс)	н/д
Сверхпереход. синхр. реакт. сопр. по прод. оси (при полном насыщении) (X''d) (%)	н/д
Сверхпереходная постоянная времени (T''d) (мс)	н/д
Сверхпереход. синхр. реакт. сопр. по попер. оси (при полном насыщении) (X''q) (%)	н/д
Реактивное сопротивление нулевой последовательности (Xo) (%)	н/д
Реактивное сопротивление обратной последовательности (X2) (%)	н/д
Постоянная реактивного сопротивления реакции якоря (Ta) (мс)	н/д
Ток возбуждения холостого хода (io) (A)	н/д
Ток возбуждения при полной нагрузке (ic) (A)	н/д
Напряжение возбуждения (uc) (В)	н/д
Время переходного процесса (Delta U = 20% переходн.) (мс)	н/д
Запуск двигателя (Delta U = 20% пост. или 50% перех.) (кВА)	н/д
Переходное Delta U (4/4 нагрузки) - PF : 0,8 AR (%)	н/д
Потери холостого хода (Вт)	н/д
Выделяемая теплота (Вт)	н/д

### ИСПОЛНЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ

Кожух	M127 DW
Длина (мм)	2160
Ширина (мм)	966
Высота (мм)	1582
Масса без топлива (кг)	946
Топливный бак (л)	230
Уровень звукового давления @1м в дБ(A)	8€
ç Á Å	0,7

## РАЗМЕРЫ И УРОВНИ ШУМА

**NEXYS, простой и функциональный****TELYS, эргономичный и дружелюбный по отношению к пользователю**

NEXYS – это многофункциональное устройство управления, обеспечивающее функционирование ДГУ как в ручном, так и в автоматическом режиме. Оснащенный ЖК дисплеем, дружелюбный по отношению к пользователю, NEXYS предоставляет пользователю основной набор функций для обеспечения простой и надежной работы Вашей генераторной установки.

NEXYS способен выполнять следующие функции:

**Стандартные электрические измерения:** вольтметр, частотомер, амперметр.

**Параметры двигателя:** счетчик моточасов, скорость вращения двигателя, напряжение батареи, уровень топлива.

**Аварии и неисправности:** давление масла, температура ОЖ, неудачный запуск, разнос (> 60 кВА), неисправность зарядного генератора, низкий уровень топлива, экстренный останов.

За дополнительной информацией обратитесь к рекламным проспектам.

TELYS – это устройство управления, обладающее максимальным набором функций, высокой степенью эргономичности и простотой пользования. Его большой ЖК дисплей, кнопки управления и навигационное колесо предназначены для упрощения работы с ним и осуществления коммуникаций.

TELYS способен выполнять следующие функции:

**Электрические измерения:** вольтметр, частотомер, амперметр.

**Параметры двигателя:** счетчик моточасов, давление масла, температура ОЖ, уровень топлива, скорость вращения двигателя, напряжение батареи.

**Аварии и неисправности:** давление масла, температура ОЖ, неудачный запуск, разнос, мин/макс напряжение генератора, мин/макс напряжение батареи, экстренный останов, низкий уровень топлива.

**Эргономика:** навигационное колесо для навигации по меню.

**Соединения:** ПО для удаленного управления и мониторинга, USB подключения, возможность подключения к ПК.

За дополнительной информацией обратитесь к рекламным проспектам.